

Technisches Datenblatt :

120 SE S3




Kapazität		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	11.78 m
Working height maximum (outdoor)	h21	8.71 m
Platform height maximum (indoor)	h7	9.78 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	6.71 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	318 kg
Tragfähigkeit auf Plattformausschub		113 kg
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		2367 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Plattform dimensions with extension (length x width)		3.18 m x 1.16 m
Gesamtbreite	b1	1.16 m
Gesamtlänge	l1	2.44 m
Gesamthöhe	h17	2.43 m
Bauhöhe eingefahren	h18	1.82 m
äußerer Wenderadius	Wa3	2.29 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.12 m
Bodenfreiheit unter ausgefahrenen Umsturzicherungen	m6	0.02 m
Radstand	y	1.85 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		3 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		53 s / 34 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Nivellierung (vorne / seite)		3 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Vollgummireifen abriebfest
Reifengröße, vorn / hinten		0,38x0,13 - 0,38x0,13
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		2 / 0
Motor/Batterie		
Batterie / Batteriekapazität		6 V / 210 Ah
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger (A)		24 V / 20 A
Diverse		
Bodendruck		10.26 daN/cm ²
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		16.10 l
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 70 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s ²
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)


Variiert und ist abhängig von den Länderspezifischen Optionen

120 SE S3 - Traglasttabellen

Lastdiagramm



120 SE S3 - Maßzeichnung



Ausstattung

Standard

2 flashing LED beacons

2 swing out component trays

220-V-Anschluss im Arbeitskorb

Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Arbeitskorbtür

Batterieentladeanzeige

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Descent alarm

Dual front wheel electric brakes

Emergency stop at ground controls

Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Manuelle Notfallabsenkung

Nicht markierende Reifen

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen

Rutschfester Korbboden

Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung

Side and rear forklift pockets

Signalhorn im Arbeitskorb

Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose

Optional

Biologisch abbaubares Öl

Druckluftanschluß im Arbeitskorb

Piepton bei allen Bewegungen

Sicherheitsgeschirr

Öl für tiefe Temperaturen

Ihr Händler


EDER
STAPLER

Sindlhauser Straße 6 - 83104 Tuntenhausen
 Tel. +49 8067 181-727
 E-Mail: verkauf@eder-stapler.de
www.eder-stapler.de - www.eder-miete.de

**Augsburg/Friedberg**

Winterbrückenweg 54 - 86316 Friedberg
 Tel. +49 821 780841-0

München/Garching

Dirnismaning 34 - 85748 Garching
 Tel. +49 89 9286153-0

Regensburg/Neutraubling

Berliner Straße 33 - 93073 Neutraubling
 Tel. +49 9401 5220-96


MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
 Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508