



Typ

Hersteller	HYSTER
Bauart	CONTAINER STUFFER / Fortens Advance+
Typ	H8.0FT-9
Grundtragfähigkeit	8 000 kg
Lastschwerpunkt	900 mm
Dokumentation	Landessprache
Beschriftung	Landessprache

Leistungsdaten

Getriebe	DuraMatch Plus3 / 3-Gang
Bremsanlage	Ölbad-Lamellenbremse
Motor/Antrieb	Kubota V3800 E4 Stage IV (82.0KW)

*weitere Motor-/Getriebevarianten Optional Verfügbar

Hubgerüst

Hubgerüst	3 Fach
Bauhöhe (h ₁)	2 212 mm
Freihub (h ₂)	0 836 mm
Hubhöhe (h ₃)	3 050 mm
Mastneigung	5° vorwärts / 6° rückwärts
Gabelträger (b ₃)	1 830 mm

*weitere Hubgerüste 2 Fach / 4 Fach / optional Verfügbar

Räder / Fahrwerk

Reifen vorne	355/50 – 20
Reifen hinten	300 x 15
Reifentyp	Superelastik
Spurweite, vorne (b ₁₀)	1 650 mm
Spurweite, hinten (b ₁₁)	1 536 mm

Grundabmessungen

Höhe Schutzdach (Kabine)	2 250 mm
Sitzhöhe	1 280 mm
Gesamtlänge	5 158 mm
Gesamtbreite	1 990 mm

Fahrerplatz

Kabine	Vollkabine mit Heizung und Scheibenwischer vorne
Fahrersitz	Höhe Rückenlehne mit Lordosenstütze und Kopflehne - Vinyl - Armlehne für E-Hydraulik
Hydraulikbetätigung	TouchPoint Minihebel ohne Hubgerüstneige- Rückstellungsspeicherung 4-fach Ventil ohne Klammerfunktion mit integriertem Richtungsschalter
Fahrbetätigung	Einfach - Pedalausführung
Fahrtrichtungswahl	Integriert (TouchPoint Minihebel)

Sonstige Ausstattung

Red. Fahrgeschwindigkeit	Limitierung der Fahrgeschwindigkeit
Beleuchtung	Arbeitsleuchten vorne und hinten / Rückfahrcheinwerfer / Brems- / Rück- / Blinkleuchten / Seitenbegrenzungsleuchte
Beleuchtung	Stroposkoplicht (niedrig angebracht)
Warnsignal	Rückfahralarm
Systemüberwachung	Standard

Stapler Abmessungen

